

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA

Wysokiej jakości wykładzina dywanowa firmy MALTZAHN Carpets oferuje bez mała nieograniczone możliwości zastosowania i stanowi numer jeden przy wyposażaniu mieszkań prywatnych, pomieszczeń firmowych oraz pomieszczeń instytucji publicznych. Dzięki doskonale dobranym kolorom, wzorom oraz strukturom wykładziny te tworzą atmosferę promieniującą komfortem, prestiżem i wizerunkiem, nie czyniąc żadnych kompromisów na rzecz właściwości praktycznych.

Pielęgnacja wykładzin dywanowych opłaca się.

Starannie opracowany program pielęgnacji i czyszczenia stanowi podstawę zachowania na długo estetycznych i funkcjonalnych zalet wykładziny. Program ten należałoby stworzyć już w momencie dokonywania wyboru lub najpóźniej przed położeniem wykładziny. Dobrze pielęgnowana wykładzina dywanowa stanowi atrakcyjne otoczenie a co za tym idzie miłą atmosferę pracy. Fachowa i rzeczowa pielęgnacja opłaca się zatem ze względu na dłuższą żywotność a przez to późniejszą konieczność zakupu nowej wykładziny. Aby nie zaszkodzić wysokiej jakości wykładzinom firmy MALTZAHN Carpets, należy uwzględnić skład materiału, konstrukcję wykładziny dywanowej, spód wykładziny a także metodę układania wykładziny.

Uwaga ogólna

Niniejsza instrukcja pielęgnacji i czyszczenia bazuje na naszym najnowszym stanie wiedzy z uwzględnieniem doświadczeń Deutsches Teppichforschungsinstitut e V (Niemieckiego Instytutu Badania Dywanów) oraz spółki Paul Geißler GmbH (Centralnego Zrzeszenia Niemieckich Specjalistów Czyszczenia Dywanów) i nie może być traktowana jako instrukcja wyczerpująca. Zawarte w niej dane uwzględniają tylko skład materiałowy naszych wykładzin. Uszkodzenia wykładzin, bądź też nie zadowalające rezultaty czyszczenia spowodowane niefachowo wykonanym czyszczeniem lub usuwaniem plam, nie mogą być uznane przez nas jako reklamacje i nie stanowią żadnej wady towaru objętą gwarancją. Dotyczy to również przypadków niedotrzymania zalecanych terminów wykonywania pielęgnacji i czyszczenia.

Pielęgnacja od samego początku

Czyszczenie podstawowe lub intensywne, jak również czyszczenie pośrednie lub powierzchniowe powinno być wykonywane wyłącznie przez jeden zakład specjalistyczny. Firma MALTZAHN Carpets stawia na ponad trzydziestoletnią wiedzę specjalistyczną spółki Paul Geißler GmbH (FDT). Grupa obejmująca swoim zasięgiem całe Niemcy zrzesza wszystkie uznane na rynku systemy według technicznych cech wykładzin i obsługuje je wyłącznie swoim personelem, który systematycznie przechodzi szkolenia w zakresie najnowszego stanu techniki, odbywające się we własnym centrum szkoleniowym. Niezależnie od tych profesjonalnych usług spółka Paul Geißler GmbH (FDT) we współpracy z MALTZAHN Carpets udzieli Państwu porad bezpośrednio po ułożeniu wykładzin w zakresie ogólnych informacji na temat czyszczenia.

Profilaktyka

Czyste strefy przejścia : Od samego początku należy bezwzględnie chronić wykładzinę przed osadzaniem się brudu, poprzez tworzenie w obszarach wejścia oraz strefach problematycznych (twarde kawałki ziemi na wykładzinach tekstylnych / produkcja w obszarach administracyjnych itd.) wystarczająco dużych czystych stref przejścia. Najlepsze rezultaty daje położenie mat wylapujących duży i drobny brud. Niezbędne jest codzienne ich czyszczenie, aby same czyste strefy przejścia nie stały się źródłem brudu. Ten efekt odcisku na poduszce do stempli może powstać również, kiedy podczas codziennej pielęgnacji twardego podłoża źle stosowane są produkty zawierające wosk.

Codzienne czyszczenie

Usuwanie kurzu z wykładzin tekstylnych

Regularne odkurzanie stanowi bez wątpienia najważniejszy element optymalnego programu pielęgnacji wykładzin podłogowych. Usuwanie kurzu służy rozpuszczeniu brudu pigmentu z powierzchni oraz pośrednich komór tkaniny przy pomocy ingerencji mechanicznej (trzepanie, szczotkowanie oraz odkurzanie odkurzaczem) oraz odsysanie rozpuszczonych pigmentów. Najlepsze wyniki można osiągnąć poprzez odkurzanie z wysoko wydajnościowym działaniem szczotki i ssania (szczotką miękką), przy należy pamiętać tu o prawidłowym ustawieniu wysokości szczotki i systematycznej i dokładnej pracy. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania odkurzaczy szczotkowych jest ich systematyczna konserwacja, w szczególności szczotek, filtrów (dużym powodzeniem cieszą się mikrofiltry) oraz worków.

Nieodzownym elementem prawidłowego czyszczenia jest konsekwentne zachowanie odpowiednich odstępów czasowych:

- obszary wymagające większej pielęgnacji jak hale wejścia, obszary przyjmowania interesantów, restauracje, windy, korytarze oraz czyste strefy przejścia powinny być czyszczone odkurzaczami codziennie.
- obszary wymagające średniej pielęgnacji, jak sale konferencyjne, biura, pomieszczenia dodatkowe należy odkurzać w zależności od potrzeb, jednakże minimum co drugi dzień. Tylko w ten sposób można zapobiec przedwczesnemu zdeformowaniu runa w strefach przejścia oraz obszarach ustawienia krzeseł na kółkach.

Usuwanie plam

Im szybciej przystąpi się do usuwania plamy, tym większe jest prawdopodobieństwo jej usunięcia. Metoda ta obejmuje miejscowo ograniczone działanie w celu usunięcia plam oraz zanieczyszczeń. Pierwszy krok działania należy bezwzględnie do codziennej pielęgnacji wykładziny. Jeżeli plamy zostaną poddane działaniu odpowiednich środków, to całkowite ich usunięcie jest najczęściej bezproblemowe. Wyjątek stanowią tutaj substancje pozostawiające plamy z działaniem wybielającym lub farbującym, których nie da się do końca usunąć bez ingerencji w powierzchnię. Lekkie miejsca zabrudzeń oraz plamy dają się w większości przypadków usunąć letnią wodą i delikatną szmatką (białą bawełną). Jeszcze lepiej do absorpcji brudu nadają się resztki położonej wykładziny podłogowej. Przy tym nie należy trzeć, lecz lekko przyciskać zabrudzone miejsca. Pomocna może okazać się tu rękawiczka z mikrowłókien. Plamy

odporne na rozpuszczalniki (guma do żucia, parafina itd.) usuną Państwo na sucho bez uszkodzenia powierzchni runowej przy pomocy przedmiotu o ostrych brzegach (łyżki itd.). Resztki plam rozpuszczą Państwo wodą do zmywania plam. Prosimy zawsze pamiętać, aby środek do usuwania plam został przetestowany przed użyciem na niewidocznym lub ukrytym miejscu. Za nieprawidłowe obchodzenie się z środkiem producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Wszystkie środki chemiczne zastosowane na wykładzinach muszą zostać całkowicie usunięte, aby uniknąć w ten sposób ponownego zanieczyszczenia. Nie wolno stosować żadnych środków wybielających lub produktów zawierających wybielacze, ponieważ te powodują przebarwienie włókien tekstylnych. Generalnie środki czystości należy zawsze przechowywać w miejsca niedostępnych dla dzieci i zwierząt! Jeżeli nasze wskazówki przedstawione Państwu do tej pory nie byłyby dla Państwa wystarczające, to polecamy skorzystanie z porady telefonicznej naszego partnera współpracy, który stworzył naszą aktualizowaną na bieżąco tabelę usuwania plam.

Czyszczenie pośrednie lub powierzchniowe

Czyszczenie powierzchniowe obejmuje pełne czyszczenie w górnym zakresie runa. Nie stanowi ono żadnego działania zastępczego w stosunku do czyszczenia intensywnego i może je jedynie przesunąć czasowo. Niezależnie od metody czyszczenia należy przeprowadzić czyszczenie próbne. Oferowane są następujące metody:

Czyszczenie przygotowaną uprzednio pianą

W przypadku niniejszej metody czyszczenia sztywna piana zostaje wmasowana przy pomocy maszyny walcującej i wcierającej do podłoża dywanu. Po ok. 5 godzinach schnięcia podłoże dywanu musi zostać ponownie porządnie odkurzone.

Czyszczenie proszkiem

Jego zaletą jest to, że powierzchnie wykładziny podłogowej nie wymagają dużych okresów schnięcia. Wilgotny proszek czyszczący zostaje rozsypany równomiernie na wykładzinie a następnie wmasowany przy pomocy specjalnej maszyny walcowej zakończonej szczotką. Proszek czyszczący absorbuje i łączy rozpuszczony brud. Po wyschnięciu proszku wykładzinę należy odkurzyć odkurzaczem z szczotką. W ten sposób usunięte zostają dalsze zabrudzenia oraz resztki proszku.

Czyszczenie nakładką tekstylną

Na początku przy pomocy końcówki pod wysokim ciśnieniem nanosi się środek czyszczący. Przy pomocy rotującej maszyny jednotarczowej i zamontowanej pod nią nakładki z mikrowłókien lub przędzy związany brud zostaje usunięty z powierzchni i zawarty w nakładce. Następnie wykładzina czyszczona jest odkurzaczem z szczotką. Czas schnięcia: ok. 1 do 2 godzin (w zależności od rodzaju wykładziny)

Czyszczenie podstawowe lub intensywne

Czyszczenie intensywne obejmuje czyszczenie pełnej powierzchni wykładziny tekstylnej w całym zakresie runa zgodnie z RAL 991/A2. Czyszczenie to powinno być przeprowadzane, w zależności od obiektu, jednakże co najmniej raz do roku i wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę. Niezależnie od metody czyszczenia

należałoby również tutaj przeprowadzić próbę generalną. W zależności od stopnia zanieczyszczenia wykładziny dywanowej należy łączyć ze sobą różne systemy czyszczenia. Przy wyborze odpowiedniej metody należy uwzględnić właściwości wykładziny, konstrukcję podłoża, rodzaj ułożenia wykładziny oraz stojący do dyspozycji czas schnięcia.

Ekstrakcja

Luźny brud zostaje wciągnięty przez kontrarotującą maszynę walującą z szczotkami. Po wstępnym czyszczeniu na wykładzinę rozpylony zostaje środek czyszczący (nie zawierający dużych ilości środka powierzchniowo czynnego). Przy pomocy maszyny ekstrakcyjnej rozpylającej luźny brud zostaje wyplukany przez ciśnienie oraz wystarczającą ilość przetłaczanej wody z wykładziny. Ważne! – do maszyny ekstrakcyjnej nie wlewa się środka czyszczącego

- wielokrotne płukanie czystą wodą
- czas schnięcia minimum 12 godzin
- nie nadaje się do konstrukcji podłogowych wrażliwych na wodę

Metoda łączona

Luźny brud zostaje wciągnięty przez kontrarotującą maszynę walującą z szczotkami. Następnie przy pomocy maszyny jednotarczowej lub walującej płyn czyszczący zostaje wtarty do podłoża dywanu (środek czyszczący nie zawierający dużych ilości środka powierzchniowo czynnego). Po krótkim czasie działania związany brud zostaje wyplukany przy pomocy maszyny ekstrakcyjnej przy użyciu wystarczającej ilości wody i w tym samym etapie pracy zostaje odessany.

Ważne! – zastosowanie krystalicznie schnącego szamponu do dywanów, lub produktów czyszczących nie zawierających dużych ilości środka powierzchniowo czynnego w fazie przed użyciem szamponu

- nie wprowadzać do maszyny ekstrakcyjnej żadnego środka czyszczącego
- wielokrotne płukanie zimną wodą
- czas schnięcia poniżej 20 godzin
- absolutnie nie nadaje się do konstrukcji podłoża wrażliwych na wodę

Termoelektryczna metoda czyszczenia TEP-TOP-Clean

Gruntowne odkurzanie wstępne przy pomocy kontrarotującej maszyny walującej z szczotkami. Następnie na powierzchnię wykładziny dywanowej nakładany jest równomiernie enzym nieszkodliwy dla otoczenia. Statyka wykładziny dywanowej zostaje czasowo zachwiana a cząsteczki brudu mogą zostać teraz usunięte łatwo, z głębokich partii i bez pozostawiania resztek. Podczas właściwego etapu czyszczenia przy pomocy opatentowanej techniki TEP – TOP – Clean brud zostaje wyciągnięty z wykładziny siłą magnesów i pobrany przy pomocy specjalnej poduszki czyszczącej. Poduszka wiąże brud i oddaje go dopiero podczas mycia. Następnie wykładzina zostaje odkurzona odkurzaczem z szczotkami, w celu

sparaliżowania runa. System ten posiada certyfikat TÜV/TFI i nadaje się idealnie do prawidłowej pielęgnacji od samego początku.

MALTZAHN Carpets stawia na know how oraz techniki metod Paul Geißler GmbH (FDT) Centralnego Zrzeszenia Niemieckich Specjalistów Czyszczenia Dywanów HOTLINE 08000/338266, info@paul-geissler-gmbh.de

Jako podziękowanie za Państwa trafną decyzję nasza wysokiej jakości wykładzina dywanowa MALTZAHN Carpets będzie towarzyszyć Państwu przez następne lata – cieszymy się, gdybyśmy mogli Państwa widzieć ponownie!